

Светодиодные лампы PLED SUPER POWER



Светодиодные лампы **PLED SUPER POWER** – это максимальная мощность и максимальный световой поток при доступной цене.

Конструктивные особенности ламп **PLED SUPER POWER** (внутренний корпус – алюминиевый, внешний – пластиковый) обеспечивают эффективный теплоотвод для этой серии мощных ламп с компактными размерами.

Предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений.

Экономия электроэнергии более 80%. Высокая надёжность. Прочная конструкция.

Отсутствие УФ- и ИК-излучения. Лампы экологически безопасны – не содержат тяжёлых металлов и ртути.

Технические характеристики

- Не диммируются.
- Рабочая температура –20...+40 °С.
- Расчётный срок службы светодиодов – 30 000 часов.
- Гарантия – 2 года.

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Ra	Цветовая температура	Световой поток, лм	Угол излучения	Размеры, мм	Упаковка, шт.
PLED-SP A60 8W	8Вт = 60Вт	E27	≥ 80	3000 / 5000 К	630	180°	Ø60 x 112	1/10/50
PLED-SP A60 10W	10Вт = 75Вт	E27	≥ 80	3000 / 5000 К	790	180°	Ø60 x 112	1/10/50
PLED-SP A60 12W	12Вт = 100Вт	E27	≥ 80	3000 / 5000 К	1080	180°	Ø60 x 110	1/10/50
PLED-SP C35 5.5W	5.5Вт = 40Вт	E14, E27	≥ 75	3000 / 5000 К	430	180°	Ø35 x 102	1/10/50
PLED-SP C37 7W	7Вт = 60Вт	E14, E27	≥ 75	3000 / 5000 К	540	220°	Ø37 x 105	1/10/50
PLED-SP CA37 7W	7Вт = 60Вт	E14, E27	≥ 75	2700 / 4000 К	530 / 560	220°	Ø37 x 105	1/10/50
PLED-SP G45 5.5W	5.5Вт = 40Вт	E14, E27	≥ 75	3000 / 5000 К	430	180°	Ø45 x 78	1/10/50
PLED-SP G45 7W	7Вт = 60Вт	E14, E27	≥ 75	3000 / 5000 К	540	180°	Ø45 x 78	1/10/50
PLED-SP GU10 5.5W	5.5Вт = 35Вт	GU10	≥ 75	3000 / 5000 К	420	120°	Ø50 x 55	1/10/50
PLED-SP GU10 7W	7Вт = 50Вт	GU10	≥ 75	3000 / 5000 К	520	120°	Ø50 x 55	1/10/50
PLED-SP JCDR 5.5W	5.5Вт = 35Вт	GU5.3	≥ 75	3000 / 4000 / 5000 К	420	120°	Ø50 x 45	1/10/50
PLED-SP JCDR 7W	7Вт = 50Вт	GU5.3	≥ 75	3000 / 4000 / 5000 К	520	120°	Ø50 x 45	1/10/50
PLED-SP R39 5W	5Вт = 30Вт	E14	≥ 75	3000 / 5000 К	400	120°	Ø39 x 65	1/10/50
PLED-SP R50 5.5W	5.5Вт = 40Вт	E14	≥ 75	3000 / 5000 К	430	120°	Ø50 x 85	1/10/50
PLED-SP R50 7W	7Вт = 60Вт	E14	≥ 75	3000 / 5000 К	540	120°	Ø50 x 85	1/10/50
PLED-SP R63 8W	8Вт = 60Вт	E27	≥ 75	3000 / 5000 К	630	120°	Ø63 x 102	1/10/50
PLED-SP R63 11W	11Вт = 75Вт	E27	≥ 75	3000 / 5000 К	820	120°	Ø63 x 102	1/10/50