



КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ

Дюбельная часть крепления устанавливается в предварительно просверленное отверстие диаметром 12 мм и закрепляется с помощью гвоздя. При монтаже на деревянные поверхности дюбельная часть срезается и гвоздь вбивается непосредственно в дерево. Провод СИП крепится к седлу крепления при помощи кабельного ремешка, входящего в комплект.



Код	ТИП:	Диаметр жгута, мм	Расстояние до стены, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
13044	BRPF-60-1	18-65	60	2	0,08

ФИКСАТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ

Применяются для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. В комплект входят стяжные хомуты. Изготовлены из пластмассы. Устойчивы к УФ-излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.



Код	ТИП:	Диаметр жгута, мм	Масса, кг
13138	BIC-15.50	10-45	0,02
13139	BIC-50.90	25-65	0,03

РЕМЕШКИ КАБЕЛЬНЫЕ

Предназначены для бандажирования пучков жил СИП. Обеспечивают легкую стяжку жил без использования специального инструмента. Для фиксации ремешков используется двойной замок. Устойчивы к УФ-излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.



Код	ТИП:	Длина, мм	Диаметр жгута, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
34012	KR-1	180	10-55	0,4	0,004
34011	KR-2	265	25-65	0,4	0,006
34010	KR-3	360	30-92	0,4	0,008

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-003 ПАО «Россети»