



Пылевлагозащищенный светильник серии ODSP-05S для светодиодных ламп Т8

Светильники серии ODSP-05S предназначены для установки светодиодных ламп Т8, применяются для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью.

степень защиты **IP65** **-40...+40 °C** рабочая t гарантия **2 года**

- ▶ Компактный корпус и призматический матовый рассеиватель выполнены из ударопрочного полистирола
- ▶ Тип установки: накладной, подвесной
- ▶ Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Онлайн серии Т8 сетевого напряжения 230 В (в комплект не входят)
- ▶ Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка



Код продукта	Напряжение, В	Количество и длина светодиодных ламп, мм	Расстояние между центрами монтажных пластин, мм	Размер ДхШхВ, мм	Штрихкод
ODSP-05S-600-IP65-1xT8-G13	220-240	1x600	мин. 290, макс. 405	655x68x62	4650230 90492 8
ODSP-05S-600-IP65-2xT8-G13	220-240	2x600	мин. 290, макс. 405	655x104x62	4650230 90493 5
ODSP-05S-1200-IP65-1xT8-G13	220-240	1x1200	мин. 780, макс. 900	1265x68x62	4650230 90494 2
ODSP-05S-1200-IP65-2xT8-G13	220-240	2x1200	мин. 780, макс. 900	1265x94x62	4650230 90495 9
ODSP-05S-1500-IP65-2xT8-G13	220-240	2x1500	мин. 1060, макс.1170	1565x104x62	4650230 90496 6