

Дюбель-гвоздь

Используется для монтажа нетяжелых предметов интерьера, конструктивных элементов и аксессуаров. Дюбель-гвоздь применяется в процессе установки оконных и дверных (межкомнатных) блоков, карнизов, кабель-каналов, профиля, легких полок и креплений к основаниям из кирпича, монолита или других полнотелых материалов. Гвоздь оснащён винтовой нарезкой и крестообразным шлицем, благодаря чему может осуществляться оперативный демонтаж крепежа.

- материал дюбеля - полипропилен;
- материал гвоздя - оцинкованная сталь;
- типоразмеры - от 6 x 40 мм до 8 x 80 мм;
- доступные разновидности - с потайным и грибовидным бортиком.



АССОРТИМЕНТ

Дюбель-гвоздь с потайной головкой применяется при монтаже: пластиковых и металлических профилей с предварительной раззенковкой, деревянных реек и др.

Дюбель-гвоздь с выпуклой головкой применяется при монтаже: плинтусов, оконных пластин, кабель-каналов, профилей для ГКЛ и др.



Дюбель-гвоздь

Потай, мм

6 x 40

6 x 60

6 x 80

8 x 60

8 x 80

8 x 100

8 x 120

Дюбель-гвоздь

Гриб, мм

6 x 40

6 x 60

6 x 80