

Аксессуары для навесных и клеммных корпусов

Кронштейны для настенного крепления



Назначение

- монтаж на стену навесных и клеммных корпусов.

Особенности

- максимальная статическая нагрузка на 4 кронштейна - 400 кг;
- возможность вертикального или горизонтального расположения кронштейнов;
- сохранение степени пыле- и влагозащиты – IP66;
- подходит для корпусов ST, STX, STE, STEX, STH, SDE, SDI.

Комплект поставки

- кронштейн – 4 шт., монтажные аксессуары.

Материал	Удлиненные болты и гайка с самофиксацией	Код
Оцинкованная сталь	нет	R5A55R
	да	R5A56R
AISI 304	нет	R5AI504
AISI 316	нет	R5AI516

Комплект крепления к столбу для навесных и клеммных корпусов



Назначение

- для крепления навесных и клеммных корпусов к столбу.

Характеристики

- материал профилей – оцинкованная сталь 2 мм;
- материал стяжных хомутов – нержавеющая сталь AISI 304;
- размер стяжных хомутов – 19×0,7 мм (Ш×Т);
- максимальная статическая нагрузка на 2 профиля – 300 кг;
- размеры круглого столба: минимальный диаметр 40 мм, максимальный диаметр 195 мм;
- размеры квадратного столба: минимальный размер стороны 60 мм, максимальный размер стороны 165 мм.

Особенности

- натяжение и резка ленты осуществляются стандартным инструментом. Инструмент в комплект поставки не входит;
- подходит для корпусов ST, STX, STE, STEX, STH, SDE, "RAM box".

Комплект поставки

- профили – 2 шт., стяжные хомуты – 2 шт., замки для фиксации хомутов – 2 шт.

Ширина корпуса, мм	Код
300	R5FB300
400	R5FB400
500	R5FB500
600	R5FB600
800	R5FB800