



Розетки кабельные, IP44, модели CS



Назначение



- организация разъемного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- фиксация кабеля цанговым зажимом;
- монолитный цельный корпус;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм		Сечение жилы, мм ²	Код
				L	H		
230	синий	2P+E	16	155	86	от 1 до 2,5	DIS3131643
			32	200	101,8	от 2,5 до 6	DIS3133243
400	красный	3P+E	16	156,5	90	от 1 до 2,5	DIS3131646
			32	200	101,8	от 2,5 до 6	DIS3133246
		3P+N+E	16	161,7	97	от 1 до 2,5	DIS3131647
			32	205	111	от 2,5 до 6	DIS3133247

Розетки кабельные, IP66/IP67, модели CS



Назначение

- организация разъемного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- фиксация кабеля цанговым зажимом;
- монолитный цельный корпус;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм			Сечение жилы, мм ²	Код
				L	D	H		
230	синий	2P+E	16	160	71,7	79,7	от 1 до 2,5	DIS3181643
			32	203	95,5	98,3	от 2,5 до 6	DIS3183243
			63	260	109	112,5	от 6 до 16	DIS3186343
			125	315	121	125	от 16 до 50	DIS31812543
400	красный	3P+E	16	164	80,6	85,6	от 1 до 2,5	DIS3181646
			32	203	95,5	98,3	от 2,5 до 6	DIS3183246
			63	260	109	112,5	от 6 до 16	DIS3186346
			125	315	121	125	от 16 до 50	DIS31812546
		3P+N+E	16	167	89	93	от 1 до 2,5	DIS3181647
			32	205,5	101,9	104,9	от 2,5 до 6	DIS3183247
			63	260	109	112,5	от 6 до 16	DIS3186347
			125	315	121	125	от 16 до 50	DIS31812547