

Оборудование для управления и контроля микроклимата

Термостаты



Назначение

- контроль температуры окружающего пространства.

Характеристики

- материал – пластик, не распространяющий горение, UL94V0;
- биметаллический механизм;
- устанавливается на DIN-рейку;
- цвет – светло-серый, RAL 7035;
- степень защиты – IP20;
- шаг изменения шкалы температуры – 5 °C;
- коммутационная износостойкость – более 100 000 циклов;
- температура эксплуатации – от –45 до +80 °C;
- температура хранения – от –45 до +80 °C;
- диапазон регулировки температуры – от –10 до +80 °C.

Особенности

- тип подключения – винтовая клеммная колодка для кабеля сечением 2×2,5 мм².

Комплект поставки

- поставляются в двух вариантах:
 - нормально закрытый (NC) контакт, без задержки срабатывания, основное назначение – для обогрева;
 - нормально открытый (NO) контакт, без задержки срабатывания, основное назначение – для вентиляции;
- термостат.

при 250 V AC; резистивная (индуктивная при cos = 0,6) нагрузка, А	Коммутационная способность		Тип контакта	Размеры (В×Ш×Г), мм	Код
	при 125 V AC; резистивная (индуктивная при cos = 0,6) нагрузка, А	при постоянном токе, Вт			
10 (2)	15 (2)	30	NC	84×39,5×54,3	R5THNC
			NO		R5THNO

Модульные термостаты



Назначение

- контроль температуры окружающего пространства.

Характеристики

- материал – пластик, не распространяющий горение, UL94V0;
- биметаллический механизм;
- устанавливается на DIN-рейку;
- цвет – светло-серый, RAL 7035;
- степень защиты – IP20;
- шаг изменения шкалы температуры – 5 °C;
- коммутационная износостойкость – более 100 000 циклов;
- температура эксплуатации – от –45 до +80 °C;
- температура хранения – от –45 до +80 °C;
- диапазон регулировки температуры – от –10 до +80 °C.

Особенности

- подходит для монтажа как модульного оборудования, ширина равняется 1 модулю;
- тип подключения – винтовая клеммная колодка для кабеля сечением 2×2,5 мм².

Комплект поставки

- поставляются в двух вариантах:
 - нормально закрытый (NC) контакт, без задержки срабатывания, основное назначение – для обогрева;
 - нормально открытый (NO) контакт, без задержки срабатывания, основное назначение – для вентиляции;
- термостат.

при 250 V AC; резистивная (индуктивная при cos = 0,6) нагрузка, А	Коммутационная способность		Тип контакта	Размеры (В×Ш×Г), мм	Код
	при 125 V AC; резистивная (индуктивная при cos = 0,6) нагрузка, А	при постоянном токе, Вт			
10 (2)	15 (2)	30	NC	83×17×48	R5MTHNC
			NO		R5MTHNO