



### Клещи переставные диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Большой рычаг для оптимальной передачи усилия
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания



*“Захват деталей размером до 35 мм.”*

Модель	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные диэлектрич. 250 мм	250	446

### Бокорезы диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Чистый и аккуратный рез
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Компактные габариты
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания



*“Даже если был отключен не тот автомат, цена ошибки при резке проводов никогда не будет фатальной.”*

Модель	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы диэлектрические 160 мм	160	234

### Бокорезы усиленные диэлектрические (КВТ) серия «СТАНДАРТ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2.5 мм
- Удлиненный тип головки для работы в труднодоступных местах
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания



Модель	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы усиленные диэлектрич. 180 мм	180	312

