



Пассатижи диэлектрические (КВТ) серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Режущие кромки закалены токами высокой частоты. HRC 58...64
- Резка твердой стальной проволоки Ø до 1.5 мм
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: хромирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

| Модель | Длина (мм) | Вес (г) |
|--|------------|---------|
| Пассатижи диэлектрические ПРОФИ 160 мм | 160 | 245 |
| Пассатижи диэлектрические ПРОФИ 180 мм | 180 | 282 |



“Поштучный контроль на напряжение 10 000 В в соответствии с IEC 60900.”

Бокорезы диэлектрические (КВТ) серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки закалены токами высокой частоты. HRC 58...64
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм
- Чистый и аккуратный рез
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: хромирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

| Модель | Длина (мм) | Вес (г) |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Бокорезы диэлектрические ПРОФИ 160 мм | 160 | 229 |



Бокорезы диэлектрические (КВТ) серия «ПРОФИ»

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Режущие кромки закалены токами высокой частоты. HRC 58...64
- Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2.5 мм
- Удлиненный тип головки для работы в труднодоступных местах
- Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: хромирование
- Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

| Модель | Длина (мм) | Вес (г) |
|---|------------|---------|
| Бокорезы усиленные диэлектрические ПРОФИ 180 мм | 180 | 269 |



“Усиленный лепестковый шарнир, хромированная поверхность и мягкие двухкомпонентные рукоятки.”

