

Розетки и модули Keystone

Информационные розетки являются неотъемлемой частью СКС и используются для подключения оконечного оборудования пользователей на рабочих местах к компьютерной или телефонной сети. Физически гнезда розеток соединены с портами активного оборудования и распределительных устройств, расположенных в серверных и кроссовых на этажах, с помощью кабеля горизонтальной подсистемы. Подключение устройств к розеткам осуществляется с помощью патч-кордов.

Конструктивно розетки ИТК состоят из пластмассовой лицевой панели, на которой имеются гнезда для подключения коммутационных шнуров, и модулей типа Keystone. Модули со стороны гнезда розетки имеют контакты, к которым и подключается разъем патч-корда, с обратной стороны имеют коннектор типа IDC, который позволяет надежно, путем прорези изоляции, смонтировать сетевой кабель. В зависимости от категории подводимого к розетке кабеля, а также от количества контактов и вида сети, ИТК выпускает телефонные розетки и модули Keystone Jack типа RJ-11 и RJ-12 с четырьмя и шестью контактами и RJ-45 категории 5Е и 6 с восьмью контактами. Все розетки, модули и лицевые панели ИТК отвечают международным стандартам качества, что обеспечивает их совместимость с компонентами для СКС и кабелем других производителей, изготавливаются из высококачественных негорючих материалов и отличаются надежностью и удобством эксплуатации.

Настенные розетки RJ-12 и RJ-45



Технические характеристики:

• Тип розетки	RJ-12 (6P4C), RJ-45 (8P8C)
• Монтаж	на стену
• Кол-во портов	1, 2
• Тип модуля IDC	110, Dual
• Маркировка	цветовая (T568B)
• Материал корпуса	ABS-пластик
• Материал контактов	бронза с позолотой
• Цвет	белый
• Сила тока	макс 1,5 А
• Напряжение	150 В

Ассортимент

Наименование	Тип	Кол-во портов	Модуль IDC	Способ монтажа	Артикул
Настенная инф.розетка RJ-12, 1-порт, IDC 110 т.	RJ-12	1	110	На стену	CS2-3C3U-12
Настенная инф.розетка RJ-12, 2-порта, IDC 110 т.	RJ-12	2	110	На стену	CS2-3C3U-22
Настенная инф.розетка RJ-45, 1-порт, IDC Dual.	RJ-45	1	Dual	На стену	CS2-1C5EU-12
Настенная инф.розетка RJ-45, 2-порта, IDC Dual.	RJ-45	2	Dual	На стену	CS2-1C5EU -22

Розетки для внутреннего монтажа



Технические характеристики:

• Тип розетки	RJ-12 (6P4C), RJ-45 (8P8C)
• Категория	3, 5Е, 6
• Монтаж	внутренний
• Кол-во портов	1, 2
• Тип модуля IDC	110, Dual
• Маркировка	цветовая (T568B)
• Материал корпуса	ABS-пластик
• Материал контактов	бронза с позолотой
• Цвет	белый
• Сила тока	макс 1,5 А
• Напряжение	150 В

Ассортимент

Наименование	Тип	Категория	Кол-во портов	Модуль IDC	Способ монтажа	Артикул
Информац. розетка RJ-12 кат.3, 1-порт, IDC 110 т.	RJ-12	3	1	110	Внутренний	CS2-3C3U-11
Информац. розетка RJ-12 кат.3, 2-порта, IDC 110 т.	RJ-12	3	2	110	Внутренний	CS2-3C3U-21
Информац. розетка RJ-45 кат.5Е, 1-порт, IDC Dual	RJ-45	5Е	1	Dual	Внутренний	CS2-1C5EU-11
Информац. розетка RJ-45 кат.5Е, 2-порта, IDC Dual	RJ-45	5Е	2	Dual	Внутренний	CS2-1C5EU -21
Информац. розетка RJ-45 кат.6, 1-порт, IDC Dual	RJ-45	6	1	Dual	Внутренний	CS2-1C6U-11
Информац. розетка RJ-45 кат.6, 2-порта, IDC Dual	RJ-45	6	2	Dual	Внутренний	CS2-1C6U -21