

ОМТ-Мм02 МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

Цифровые мультиметры Онлайт Монтаж ОМТ-Мм02 используются для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов при электромонтажных работах в быту и на производстве.



**БАТАРЕЯ
В КОМПЛЕКТЕ**



- 3,5 разрядный ЖК-дисплей с автоопределением полярности, макс. показание дисплея 1999
- Надежный многопозиционный переключатель режимов работы и пределов измерений
- Оптимальная скорость: 2–3 измерения в секунду
- Автоматическая индикация перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи
- Тестовые щупы и батарея в комплекте
- Диапазон рабочих температур 0...+40 °C
- Эргономичная компактная конструкция

Код продукта	Международный номер	Постоянное напряжение DC	Переменное напряжение AC	Постоянный ток DC	Сопротивление	Измерение температуры	Режим прозвонка	Проверка транзисторов hFE	Встроенный генератор	Проверка диодов	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ОМТ-Мм02-830В	M830В	200 мВ–1000 В	200–750 В	200 мкА–10 А	200 Ом–2 Мом	нет	нет	0–1000	нет	2,8 В / 1мА	1/60	4630085 82971 3
ОМТ-Мм02-832	M832	200 мВ–1000 В	200–750 В	2 мА–10 А	200 Ом–2 Мом	нет	да	0–1000	да, меандр	2,8 В / 1мА	1/60	4630085 82972 0
ОМТ-Мм02-838	M838	200 мВ–1000 В	200–750 В	2 мА–10 А	200 Ом–2 Мом	-20 +1000 °C	да	0–1000	нет	2,8 В / 1мА	1/60	4630085 82973 7