









Наименование	Цвет	Количество), ШТ.	Артикул ГК ІЕК	Код ЭТМ
		в упак.	в трансп. коробке		
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	белый	10	400	BBT30-ABLFS-K01	9693619
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	желтый	10	400	BBT30-ABLFS-K05	9693620
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	зеленый	10	400	BBT30-ABLFS-K06	9693625
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный	10	400	BBT30-ABLFS-K04	9693626
ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р	прозрачный	10	400	BBT30-ABLFS-K08	9693628
ABLFS-22 d22 мм неон/230 B 13+1p	синий	10	400	BBT30-ABLFS-K07	9693629
AELA-22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1р	желтый	10	200	BBG20-AELA-K05	9693630
AELA-22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1р	зеленый	10	200	BBG20-AELA-K06	9693632
AELA-22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1рК	красный	10	200	BBG20-AELA-K04	9693633
AELA-22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 1з+1р	синий	10	200	BBG20-AELA-K07	9693634
AEA-22 «Грибок» d22 мм 13+1р	желтый	10	200	BBG30-AEA-K05	9693635
АЕА-22 «Грибок» d22 мм 1з+1р	зеленый	10	200	BBG30-AEA-K06	9693636
АЕА-22 «Грибок» d22 мм 1з+1р	красный	10	200	BBG30-AEA-K04	9693637
AEA-22 «Грибок» d22 мм 1з+1р	синий	10	200	BBG30-AEA-K07	9693639
AEAL-22 «Грибок» с фиксацией d22 мм 230 В 13+1р	красный	10	200	BBG60-AEAL-K04	9724504
AE-22 «Грибок» с фиксацией d22 мм 230В 13+1р	красный	10	200	BBG10-AE-K04	9741933
ANE-22 «Грибон» с фиксацией d22 мм неон/230 В 1з+1р	красный	10	200	BBG40-ANE-K04	9693640
APBB-22N «I-O»	красный,	10	400	BBD10-APBB-K51	9693641
APBB-22N «Пуск-Стоп»	красный,	10	400	BBD11-APBB-K51	9714182
u22 mm neon/230 b 13*1p	Зеленый				
LAY5-BS142 «Грибок» с ключом d22 мм 230 В 13+1р	красный	10	200	BBG50-LAY5-K04	9729227
	АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р АВLFS-22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 13+1р АЕLA-22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 13+1р АЕLA-22 «Грибок» d22 мм неон/230 В 13+1р АЕLA-22 «Грибок» d22 мм 13+1р АЕA-22 «Грибок» с фиксацией d22 мм 230 В 13+1р АЕA-22 «Грибок» с фиксацией d22 мм 230 В 13+1р АРВВ-22N «Грибок» с фиксацией d22 мм неон/230 В 13+1р АРВВ-22N «Грибок» с фиксацией d22 мм неон/230 В 13+1р АРВВ-22N «Грибок» с фиксацией d22 мм неон/230 В 13+1р	АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р желтый АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р желтый АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р красный АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р прозрачный АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р прозрачный АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р синий АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р желтый д22 мм неон/230 В 13+1р красный д22 мм д22 мм д3+1р красный красный д22 мм д30 В 13+1р красный д22 мм неон/230 В 13+1р красный д22 мм д30 В 13+1р красный д22 мм неон/230 В 13+1р красный	В упак. АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р белый 10 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р желтый 10 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р красный 10 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р прозрачный 10 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р мелтый 10 АЕLA-22 «Грибок» д22 мм неон/230 В 1з+1р красный 10 АЕLA-22 «Грибок» д22 мм неон/230 В 1з+1р красный 10 АЕLA-22 «Грибок» д22 мм неон/230 В 1з+1р мелтый 10 АЕA-22 «Грибок» д22 мм 1з+1р желтый 10 АЕA-22 «Грибок» д22 мм 1з+1р желеный 10 АЕA-22 «Грибок» д22 мм 1з+1р красный 10 АЕA-22 «Грибок» с фиксацией д22 мм 230 В 1з+1р красный 10 АЕA-22 «Грибок» с фиксацией д22 мм 230 В 1з+1р красный 10 АЕA-22 «Грибок» с фиксацией красный 10 АЕA-24 мм неон/230 В 1з+1р красный 10 АЕA-25 «Грибок» с фиксацией красный 10 АЕA-24 мм неон/230 В 1з+1р красный 10 АЕA-25 «Грибок» с фиксацией красный 10 АЕA-24 мм неон/230 В 1з+1р красный 10 АЕA-24 «Грибок» с фиксацией красный 10	В упак В Трансп. коробке АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р желтый 10 400 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р желтый 10 400 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р желтый 10 400 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р красный 10 400 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р прозрачный 10 400 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р прозрачный 10 400 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р синий 10 400 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р красный 10 200 АВLБ-22 «Грибок» д22 мм неон/230 В 13+1р красный 10 200 АВLБ-22 «Грибок» д22 мм неон/230 В 13+1р красный 10 200 АВLБ-22 «Грибок» д22 мм неон/230 В 13+1р красный 10 200 АВLБ-22 «Грибок» д22 мм 13+1р желтый 10 200 АВСБ-22 «Грибок» д22 мм 13+1р желтый 10 200 АВСБ-22 «Грибок» д22 мм 13+1р красный 10 200 АВСБ-22 «Грибок» с фиксацией красный 10 200 АВСБ-22 «Грибок» с фиксацией д22 мм 230 В 13+1р красный 10 200 АВСБ-22 «Грибок» с фиксацией красный 10 200	B улак. коробое АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р белый 10 400 ВВТЗО-АВLFS-КО1 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р запеный 10 400 ВВТЗО-АВLFS-КО5 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р запеный 10 400 ВВТЗО-АВLFS-КО4 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р проэрачный 10 400 ВВТЗО-АВLFS-КО4 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р проэрачный 10 400 ВВТЗО-АВLFS-КО5 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р синий 10 400 ВВТЗО-АВLFS-КО7 АВLFS-22 d22 мм неон/230 В 13+1р келтый 10 200 ВВСЗО-АВLA-КО5 синий 10 200 ВВСЗО-АВLА-КО5 синий





	Наименование	Цвет	Количеств	во, шт.	Артикул ГК ІЕК	Код ЭТМ
			в упак.	в трансп. коробке		
	SB-7 «Пуск» d22 мм/230 B	зелная	10	500	BBT40-SB7-K06	9724910
	SB-7 «Cton» d22 мм/230 B	красная	10	500	BBT40-SB7-K04	9724911
c.os	PPBB-30N «I-O» d30 мм неон/230 В 1з+1р	красный, зеленый	10	200	BBD20-PPBB-K51	9693642
do la	PPBB-30N «Пуск-Стоп» d30 мм неон/230 В 1з+1р	красный, зеленый	10	200	BBD21-PPBB-K51	9738711
	LAY5-BA21 без подсветки 1з	черный	20	200	BBT60-BA-K02	9880147
	LAY5-BA31 без подсветки 1з	зеленый	20	200	BBT60-BA-K06	9880150
	LAY5-BA41 без подсветки 13	красный	20	200	BBT60-BA-K04	9880148
0.000	LAY5-BA41 без подсветки 15		20	200	BBT61-BA-K04	988015
R. C.	LAY5-BA51 без подсветки 13	красный желтый	20	200	BBT60-BA-K05	988015
	LAY5-BA61 без подсветки 13	синий	20	200	BBT60-BA-K07	988015
	LAY5-BC21 «Грибок» без подсветки 1з	черный	20	200	BBG70-BC-K02	988013
	LAY5-BC31 «Грибок» без подсветки 1з	зеленый	20	200	BBG70-BC-K06	988014
	LAY5-BC41 «Грибок» без подсветки 1з	красный	20	200	BBG70-BC-K04	988014
	LAY5-BC42 «Грибок» без подсветки 1р	красный	20	200	BBG71-BC-K04	988014
N. S.	LAY5-BC51 «Грибок» без подсветки 1з	желтый	20	200	BBG70-BC-K05	988014
	LAY5-BC61 «Грибок» без подсветки 1з	синий	20	200	BBG70-BC-K07	988014
	LAY5-BL21 без подсветки 1з	черный	20	200	BBT70-BL-K02	988015
	LAY5-BL31 без подсветки 1з	зеленый	20	200	BBT70-BL-K06	988015
1	LAY5-BL41 без подсветки 1з	красный	20	200	BBT70-BL-K05	988015
100	LAY5-BL42 без подсветки 1p	красный	20	200	BBT71-BL-K04	988015
No. of Contract of	LAY5-BL51 без подсветки 1з	желтый	20	200	BBT71-BL-K05	988015
	LAY5-BL61 без подсветки 1з	синий	20	200	BBT70-BL-K07	988015
	LAY5-BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией	красный	20	200	BBG90-BS-K04	988014
	LAY5-BT42 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная	красный	20	200	BBG80-BT-K04	
	LIVE DIVIZOR		00	000	DDTF0 DW VOC	000044
	LAY5-BW3361 с подсветкой 13	зеленый	20	200	BBT50-BW-K06	988014
The San	LAY5-BW3461 с подсветкой 13 LAY5-BW3561 с подсветкой 13	красный желтый	20 20	200 200	BBT50-BW-K04 BBT50-BW-K05	411451 399528
The state of the s	LATS-БWSSOI С ПОДОВЕТКОИ 13	желтый	20	200	вызо-вw-коз	399326
	LAY5-BW8465 «I-О» сдвоенная с подсветкой	красный/ зеленый	20	200	BBD40-BW-K51	988013
	3	0070118411				






Переключатели	Наименование	Цвет	Количество, в упак.	шт. в трансп. коробке	Артикул ГК ІЕК	Код ЭТМ	
	АКS-22 с ключом на 2 фиксированных положения I-O 1з+1p	черный	10	400	BSW10-AKS-2-K02	9693643	
	ALCLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II 13+1p	черный	10	400	BSW10-ALCLR-3-K02	9693645	
	ALC-22 на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой I-O 13+1p	черный	10	400	BSW10-ALC-2-K02	9770099	
	AC-22 на 2 фиксированных положения I-O 13+1p	черный	10	400	BSW10-AC-2-K02	9693644	
-	ANC-22-2 на 2 фиксированных	красный	10	400	BSW10-ANC-2-K04	9733398	
	положения неон/230 В І-О 13+1р ANC-22-2 на 2 фиксированных положения неон/230 В І-О 13+1р	зеленый	10	400	BSW10-ANC-2-K06	9733391	
A	ANCLR-22-3 на 3 фиксированных положения неон/230B I-0-II 13+1p	красный	10	400	BSW10-ANCLR-3-K04	9733402	
	ANCLR-22-3 на 3 фиксированных положения неон/230 В I-O-II 13+1р	зеленый	10	400	BSW10-ANCLR-3-K06	9733400	
	LAY5-BG45 на 2 положения с ключом	черный	20	200	BSW80-BG-2-K02	6722698	
0	LAY5-BD25 2 положения "I-O" стандарт. ручка		20	200	DOWGO DD 2 VO2	0000170	
	LAY5-BD33 3 положения "I-O-II" стандарт. ручка	•	20 20	200 200	BSW60-BD-2-K02 BSW60-BD-3-K02	9880178 9880179	
	LAY5-BJ25 2 положения "I-0" длин. ручка	черный	20	200	BSW70-BJ-2-K02	9880180	
	LAY5-ВЈЗЗ З положения "I-O-II" длин. ручка	черный	20	200	BSW70-BJ-3-K02	9880181	
1	LAY5-BK2365 2 положения	зеленый	20	200	BSW90-BK-2-K06	9880183	
	LAY5-BK2465 2 положения	красный	20	200	BSW90-BK-2-K04	9880182	
	LAY5-BK2565 2 положения	желтый	20	200	BSW90-BK-2-K05	1079207	





Габаритные и установочные размеры светосигнальных индикаторов, кнопок управления и переключателей













Электрическая схема

Габаритные размеры










SB-7 «Пуск» SB-7 «Стоп»


NC 2 NO 4





LAY5-BS142







LAY5-BA21 LAY5-BA31 LAY5-BA41 LAY5-BA51 LAY5-BA61










LAY5-BC21 LAY5-BC31 LAY5-BC41 LAY5-BC51 LAY5-BC61










LAY5-BL21 LAY5-BL31 LAY5-BL41 LAY5-BL51 LAY5-BL61










LAY5-BS542


















Основные электрические и механические характеристики кнопок управления и переключателей

Сертификат соответствия № РОСС CN.AЯ46.B46701

Параметры	Вид тока				
	переменный постоянный				
Номинальное рабочее напряжение, В	660 400 230 120 48 440 220 110 48 24				
Номинальный рабочий ток контактов, А	Категория применения AC-12 Категория применения DC-12				
	2,5 4,5 7,5 10 10 0,6 1,3 2,5 5 10				
	Категория применения AC-15 Категория применения DC-13				
	1,5 2,5 4,5 6 6 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5				
Электрическая износостойкость, циклов В- 0×10^3	ABLF, ABLFP, AEA $-$ 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N $-$ 100; ALCLR, AKS $-$ 10				
Механическая износостойкость, циклов B-0×10 ³	600 — для всех устройств; 100 — кнопки с ключом и кнопки с фиксацией				
Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254-96	IP 40 IP 40				
Допустимая частота коммутаций (циклов В-О/ч)	300 1200 3600 300 1200 3600				
% нагрузки контактов по току от рабочего значения	40 25 15 40 25 15				
Диапазон рабочих температур, °C	от —10 до +40 от —10 до +40				
Влажность окружающей среды	45—90% без выпадения конденсата				

Диаграммы переключения

Наименование	AC-22; ANC-22-2; AL LAY5-BK2565; LAY	, ,	ALCLR-22; ANCLR-22; LAY5-BD33; LAY5-BJ33			AKS-22	
Положение рукоятки*	-45°	+45°	-45°	+0°	+45°	-45°	+45°
Соответствие переключения	0	I	L	0	II	0	I
Контакт НЗ	×		×				×
Контакт НР		×			×	×	