



Инструмент для снятия изоляции с проводов



*“35 лет безупречной репутации.
Один из лучших стрипперов,
когда-либо существовавших
на рынке.”*

WS-04A (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ–П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–10 мм²:
автоматическая настройка на нужный размер
и толщину изоляции проводов
- В макродиапазоне 0.05–0.2 мм²:
использование винта микронастройки
- Усиленные прижимные губки. Ширина захвата: 13 мм
- Одновременная зачистка до 3–х проводов за одно
движение, благодаря широким прижимным губкам
- Комбинированные опрессовочные профили
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные
 - автоклеммы под двойной обжим
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки
со вставками из мягкой термопластичной резины
- Две встроенные возвратные пружины
- Классический дизайн
- Вес: 320 г Длина: 205 мм



WS-04B (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки и матрицей
для опрессовки втулочных наконечников

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ–П, ПУНП
 - опрессовка втулочных наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–10 мм²:
автоматическая настройка на нужный размер
и толщину изоляции проводов
- В макродиапазоне 0.05–0.2 мм²:
использование винта микронастройки
- Усиленные прижимные губки. Ширина захвата: 13 мм
- Одновременная зачистка до 3–х проводов за одно
движение, благодаря широким прижимным губкам
- Пятипозиционные опрессовочные профили
для втулочных наконечников
- Типы опрессуемых наконечников: НШВИ, НШВ
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки
со вставками из мягкой термопластичной резины
- Две встроенные возвратные пружины
- Вес: 350 г Длина: 205 мм