Соединители болтовые с угловым расположением болтов. Евросерия

Типы: **СБЕ** по ту 3449-009-97284872-2006 **СБЕ-(Л)** по ту 3449-009-97284872-2006

- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопровопочных.
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Х-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: тип СБЕ- (Π) с гальваническим покрытием тип СБЕ без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-4 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб





6СБЕ-500/630(Л)

6СБЕ-800(Л)

















Соединители	Сечение	Количество	Размеры (мм)					Упаковка
без покрытия	(MM ²)	болтов	L	L2	d	d1	N	(шт.)
4C6E-25/50	25-50	4	66	31.5	19	11	12	10
4CEE-70/120	70-120	4	90	43.5	27	17	17	10
4CEE-150/240	150-240	4	110	53.5	37	25	19	5
6CEE-300/400	300-400	6	140	68.5	37	26	19	1
6CEE-500/630	500-630	6	190	87.0	48	34	24	1
6CEE-800	800	6	200	90.0	56	40	24	1
Соединители	Сечение	Количество	Размеры (мм)					Упаковка
луженые	(MM ²)	болтов	L	La	d	d1	N	(шт.)
2СБ-10/25(Л)	10-25	2	40	18.0	13	8	8	10
4СБЕ-25/50(Л)	25-50	4	66	31.5	19	11	12	10
4СБЕ-70/120(Л)	70-120	4	90	43.5	27	17	17	10
4СБЕ-150/240(Л)	150-240	4	110	53.5	37	25	19	5
6CEE-300/400(II)	300-400	6	140	68.5	37	26	19	1

190

200

87.0

90.0

48

56

34

40

24

24

Число болтов «Соединитель» — тип изделия «Болтовой» — метод крепления на жиле Евросерия с угловым X-образным расположением болтов Номинальный диапазон сечений кабеля (мм²) «Луженый» — гальваническое покрытие

6

6

500-630

800