

ОМТ-Мm03 МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

Цифровые мультиметры Онлайт Монтаж OMT-Mm03 используются для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов при электромонтажных работах в быту и на производстве.





















- Цифровой дисплей с максимальным показанием 1999
- Подсветка дисплея для проведения измерений в слабоосвещенных местах
- Автоматическое выключение для увеличения срока службы батареи
- Чехол для защиты от механических повреждений
- Фиксация значений последних измерений кнопкой HOLD
- Оптимальная скорость: 2-3 измерения в секунду
- Автоматическая индикация перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи
- Тестовый щуп и батарея в комплекте (крона, 9 В)
- Диапазон рабочих температур 0...+40 °C

Код продукта		Постоянное напряжение DC	Переменное напряжение АС	Постоянный ток DC	Сопро- тивление	Измерение температуры	Режим прозвонка	Проверка элементов питания	Проверка диодов	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OMT-Mm03-UT33B	(UT33B+)	200 мВ-600 В	200-600 B	200 мкА-10А	200 Ом- 20 МОм	нет	да	да	2,8 В/1 мА	50/1	4650230 90229 0
OMT-Mm03-UT33C	(UT33C+)	200 мВ-600 В	200-600 B	2 мА-10 А	200 Ом- 20 МОм	-20+1370 °C	да	нет	2,8 В/1 мА	50/1	4650230 90230 6
OMT-Mm03-UT33D	(UT33D+)	200 мВ-600 В	200-600 B	2 мА-10 А	200 Ом- 200 МОм	нет	да	нет	2,8 В/1 мА	50/1	4650230 90231 3