

Основные характеристики продукта

Жало

Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, воронение. Напыленная непосредственно на жало защитная изоляция, полностью интегрированная в жало в передней части.

Рукоятка

Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Нормы

Изготовление в соответствии с нормами IEC 60900:2004.

Применение

Предназначена для выполнения работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Особенности

Благодаря интегрированной защитной изоляции можно добраться к расположенным глубоко винтовым и пружинным элементам и работать с ними.

Дополнительная информация

Набор отверток SoftFinish electric slimFix для винтов со шлицем и Phillips.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация

1x Отвертка шлицевая SoftFinish® electric slimFix , Наконечник SL: SL3.5 , Рабочая длина: 100

1x Отвертка шлицевая SoftFinish® electric slimFix , Наконечник SL: SL4.0 , Рабочая длина: 100

1x Отвертка шлицевая SoftFinish® electric slimFix , Наконечник SL: SL5.5 , Рабочая длина: 125

1x Отвертка шлицевая SoftFinish® electric slimFix , Наконечник SL: SL6.5 , Рабочая длина: 150

1x Отвертка Phillips SoftFinish® electric slimFix , Наконечник PH: PH1 , Рабочая длина: 80

1x Отвертка Phillips SoftFinish® electric slimFix , Наконечник PH: PH2 , Рабочая длина: 100