

Промышленный цифровой дисплей электронный SYS 1D R



Спецификация:

Модель:	SYS-1D-R	Температура:	-10°C-75°C
Диапазон времени:	1M-999999H59M	Относительная влажность:	Полностью герметичный
Точность синхронизации:	0,01	Сейсмические Амплитуда:	10-70 Гц, на возраст от 1 года до 8 лет г (Тяжелая прочность на разрыв)
Тип напряжения:	100v-250vac 12-36vac/ постоянного тока 50/60 Гц	Размер отверстия:	38*28 мм
Мощность:	0,3 W	Размеры:	54x31x58.5mm
Сброс устройства:	С устройство сброса (маленькие белые туфли кнопку на задней части)		

Особенности:

- 1.SYS-1D Тип кварцевые электронные полностью герметичный таймер, включение, выключение стоп, стоп-сигнал, когда не позиции, накопительный синхронизации.
2. Этот продукт имеет преимущества новой структуры, ловкость, высокая точность.
3. Широкий спектр применения, Стабильная и надежная производительность, длительный срок службы, удобно в использовании.
4. Применимо к стандартной промышленной синхронизации, широко используется в строительной техники, инженерных машин, сельскохозяйственной техники, генераторы воздушные компрессоры, женские туфли-лодочки, дорожном строительстве, краны, различные типы транспортных средств и других совокупный фактический срок службы.
5. Можно отслеживать и контролировать точные инструменты и оборудование для того чтобы обеспечить научную основу для оценки обслуживания цикла.