



КЛЕММНИКИ НА DIN-РЕЙКУ "DINKLE"

Основные характеристики:

Однорядные клеммные блоки серии DK предназначены для установки на монтажную шину типоразмеров TS-35 и TS-32. В конструкции используется стальная зажимная клетка (бугель), обеспечивающая надежный контакт с проводом, увеличивающая площадь контакта и предотвращающая ослабление контакта "провод-клемма" при вибрации. Номинальное напряжение 600В.

Наименование	Фирма-производитель	Размеры, мм	Сечение провода, мм ²	Ном. ток, А	Усилие, затяг, Nm
DK2.5	Dinkle	5.1x47.6x58.9	0.5-2.5	25	7
DK2.5 красный	Dinkle	5.1x47.6x58.9	0.5-2.5	25	7
DK2.5 синий	Dinkle	5.1x47.6x58.9	0.5-2.5	25	7
DK2.5 черный	Dinkle	5.1x47.6x58.9	0.5-2.5	25	7
DK2.5 оранжевый	Dinkle	5.1x47.6x58.9	0.5-2.5	25	7
DK4	Dinkle	6.1x47.6x58.9	0.5-4	35	7
DK4 красный	Dinkle	6.1x47.6x58.9	0.5-4	35	7
DK4 синий	Dinkle	6.1x47.6x58.9	0.5-4	35	7
DK4 черный	Dinkle	6.1x47.6x58.9	0.5-4	35	7

DK4 оранжевый	Dinkle	6.1x47.6x58.9	0.5-4	35	7
DK6	Dinkle	8x47.6x58.9	0.5-6	45	15.6
DK6 красный	Dinkle	8x47.6x58.9	0.5-6	45	15.6
DK6 синий	Dinkle	8x47.6x58.9	0.5-6	45	15.6
DK6 черный	Dinkle	8x47.6x58.9	0.5-6	45	15.6
DK6 оранжевый	Dinkle	8x47.6x58.9	0.5-6	45	15.6
DK10	Dinkle	10x47.6x58.9	1.5-10	60	15.6
DK16	Dinkle	12x63.6x58.9	2.5-16	70	30.4
DK35	Dinkle	16x63.6x58.9	4-35	100	50
DK50	Dinkle	20x76.6x70.5	16-50	150	50
DK95	Dinkle	25x88.5x80	35-95	230	90
DK150	Dinkle	31x109x93	35-150	275	165
DK240	Dinkle	36x126x93	95-240	370	165