

## SS-595B, Дымоуловитель (Дымопоглотитель) настольный



Адаптированный мощный вентилятор поможет решить проблемы производств, не оборудованных вытяжками. Подходит для использования при пайке в лабораториях и на сборочных конвейерах. Компактен и устойчив. Имеет высокую эффективность при малом уровне шума. Хорошо поглощает дым. Активный угольный фильтр большой емкости легко заменяется.

### Особенности

- 2 функции: вентилятор (для охлаждения) и дымопоглотитель (поглощает дым во время пайки)
- мотор 23W бесщёточный. Гарантирует длительный срок службы и тихую работу.
- Бесступенчатая регулировка мощности расхода воздуха от 0.2 до 1м<sup>3</sup> / мин.
- Регулируемый угол установки
- Легкая замена фильтра
- Размещается на столе или подвешивается

Поглотитель дыма серии SS-595 предназначен для поглощения 80% потенциально вредных загрязняющих веществ; и его также можно использовать в качестве обдувочного вентилятора для снижения температуры. Плавный объем воздуха можно регулировать в соответствии с различными требованиями. Девять регулируемых углов позволяют пользователям регулировать поглотитель без каких-либо инструментов. Его можно разместить двумя способами: настольный или повесить на любую подставку. Новый бесщёточный двигатель SS-595 мощностью 23 Вт обеспечивает низкий уровень шума и длительный срок службы. С фильтром из активированного угля для поглощения флюса и свинцового дыма для защиты здоровья пользователя.

## Предупреждение

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

Перед снятием защитного устройства убедитесь, что поглотитель дыма отключен от источника питания.

## Технические характеристики

Наименование	SS-595A	SS-595B	SS-595H
Напряжение и мощность	110-120V~ 60HZ	220-240V~ 50HZ	220-240V~ 50HZ
Код питания	 A type 1.3M	 B type 1.3M	 H type 1.3M
Потребляемая мощность	8-23W (регулируемый)		
Вместимость	0.2~1m <sup>3</sup> /min(max) (регулируемый)		
Размеры	220*220*145мм		
Вес	1,200г		
Аксессуары	Фильтр (1 шт.)		



Режим зависания



Режим настольный



1. Переключатель питания
2. Ручка регулировка скорости
3. Поворотный стержень
4. Подставка

Дополнительные аксессуары

Фильтр с активированным углем

Позиция	5SS-593-F
Размер	130x130x10мм
Количество фильтра активированным углем	с 7г
Максимальное поглощение массы вредных компонентов на один фильтр	2г

### **Инструкция по использованию**

1. Установите фильтр с активированным углем из нижней части.
2. Включите выключатель питания.
3. Отрегулируйте угол наклона и объем ветра в соответствии с требованиями.
4. Обратную сторону можно использовать как вентилятор.