

Описание

ШР28П4НШ5 Розетка кабельная с прямым патрубком

Соединитель ШР28П4НШ5 низкочастотный цилиндрический объемного монтажа резьбового сочленения нормальных габаритов.

Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов частотой до 3 МГц при напряжении до 850 В (амплитудное значение).

Применяется для соединения и разъединения электрических цепей (проводов, кабелей, узлов и блоков) в электро- и радиоаппаратуре.

На данный вид продукции, паспорта и сертификаты не предоставляются.

У данной продукции отсутствует маркировка

Расшифровка условного обозначения:

ШР28П4НШ5

ШР - тип соединителя;

28 - условный размер корпуса;

П - конструктивное исполнение: для приборной части: П - без патрубка; ПК - с прямым патрубком; СК - с угловым патрубком; для кабельной части: П - с прямым патрубком; У - с угловым патрубком;

4 - количество контактов;

Н - вид гайки патрубка: Э - для экранированного кабеля; Н - для неэкранированного кабеля;

Ш - вид контактов: для приборной части: Г - розетка, Ш - вилка; для кабельной части: Ш - розетка, Г - вилка;

5 - обозначение сочетания контактов (условное число);

Н - покрытие контактов никель;

М - пластмассовый корпус.

Технические параметры

Серия ШР

Условный размер корпуса 28

Функциональное назначение Розетка

Способ монтажа на кабель

Количество контактов 4

Сочетание контактов 5

Тип контактов гнездо

Рабочее напряжение, В 850

Сопротивление изолятора не менее, МОм 5000

Рабочая температура, °С -60 С+60 С

Материал корпуса Металл

Материал изолятора карболит

Покрытие контактов серебро

Патрубок Прямой

Вес, г 100